

Mitutoyo

**JETZT ZUGREIFEN
UND BIS ZU
50% SPAREN!**

EINMALIGES ANGEBOT FÜR TOP-QUALITÄT: TOP JUBILÄUMSANGEBOTE – 50 JAHRE MITUTOYO IN EUROPA

Vom 1. April bis zum 31. Dezember 2018

MITUTOYO'S 50 JAHRE
JUBILÄUMSANGEBOT



Analoge Bügelmessschraube mit thermischer Isolierung

102-301

Messbereich 0-25 mm

Die klassische, vielfach erprobte analoge Bügelmessschraube, der Experten aller Branchen vertrauen. Der wärmeisolierte Bügel verjüngt sich auf der Amboss-Seite, um das Messen auch an schwer zugänglichen Positionen zu ermöglichen. Die Gefühlsratsche sorgt für konstante Messkraft.



Nr. 102-301

Listenpreis: € 48,-

€ 38,-

Analoge Messuhr, flacher Abschlussdeckel

2044SB

Messbereich 5 mm, Skalenteilungswert: 0,01 mm

Ausgestattet mit Toleranzmarken und Außenringklemme. Mit dem Messeinsatz aus Hartmetall, dem mit 4 Schrauben befestigten Abschlussdeckel für erhöhte Stoßfestigkeit und dem hartbeschichteten Uhrenglas ist diese Messuhr äußerst robust. Ein O-Ring zwischen Außenring und Uhrenglas verhindert das Eindringen von Wasser und Öl.



Nr. 2044SB

Listenpreis: € 60,-

€ 39,-



Anwendung mit U-WAVE (siehe unten)

ABSOLUTE AOS DIGIMATIC Messschieber

500-196-30/500-171-30

Messbereich 0-150 mm, umschaltbar zwischen mm und Inch

Dieses Messgerät ist Industriestandard! Mit dem eingebauten ABSOLUTE Maßstab sind diese Messschieber sofort nach dem Einschalten bereit für die Messung ohne Einstellung des Nullpunkts und unabhängig von der Schieberposition. Die Messschieber der Serie 500 bieten eine Batterielebensdauer von ca. 18.000 Stunden. Lieferbar mit (500-171-30) oder ohne (500-196-30) Interface für die Datenausgabe.



Nr. 500-196-30

Listenpreis: € 119,-

€ 85,-

Nr. 500-171-30

Listenpreis: € 145,-

€ 115,-

U-WAVE – Drahtloses Messdaten-Übertragungssystem

Das System zur kabellosen Datenübertragung macht Schluss mit dem lästigen Verbinden von Leitungen zwischen Messgerät und PC. Das erleichtert den Datenexport von einem DIGIMATIC Messgerät mit Datenausgang direkt an Microsoft® Excel® oder SPC-Anwendungen mittels spezieller Software für Daten-Schnittstellen. Bis zu 100 Sender (U-WAVE T) können an einen Empfänger (U-WAVE R) über eine Distanz von bis zu 20 m angeschlossen werden. U-WAVE-R wird standardmäßig mit der Software U-WAVEPAK geliefert. Anschlussleitung und Halterung müssen separat bestellt werden.



U-WAVE-R



U-WAVE-T mit Halterung und Leitung

Nr.	Ausführung	Listenpreis €	Aktionspreis €
02AZD880G	U-WAVE-T (Summer-Modell)	163	82
02AZD810D	U-WAVE-R Empfänger	324	162
02AZE200	Halterung für U-WAVE-T	20	18
02AZD790C	mit Datentaste (z.B. für ABSOLUTE DIGIMATIC Messschieber)	92	46

Mitutoyo

Mitutoyo Deutschland GmbH

Borsigstraße 8-10
41469 Neuss

Tel. +49 (0) 2137-102-0

Fax +49 (0) 2137-86 85

info@mitutoyo.de

www.mitutoyo.de